DRINK WAY

食品行业

美特杰橡胶管（上海）有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南路4880弄68号5号楼201室
电话: (+86) 21 68222856 | 转真: (+86) 21 68222850
www.mtgasiapacific.com | www.mtgspa.com



www.mtgspa.com
www.mtgasiapacific.com

应用范围

- 高级饮料用软管，特别适用于运送各种软饮料和 酒精饮品，以及其他液体饮料如啤酒，果汁和饮用水。
- 广泛应用于啤酒厂、葡萄酒厂和饮料厂。
- 适用于吸入和输送应用。

软管结构

内管

- BIIR橡胶(90FDA)，白色，无臭味，无味道，平 滑，镜面光滑
- 符合 FDA 标准;通过意大利D.M.21/03/73食品级认 证

加强层结构

- 高强度多层合成纤维
- 植入螺旋型金属钢线

表层

- 合成橡胶, 橙色，抗磨损，耐大气侵蚀，耐老化，平滑，布状表面

安全系数

- ≥ 3 倍工作压力

显著特性

- 完全无臭味、无味道的内管，确保最大程度的不渗透性，不会对输送产品发生接触性污染。
- 橡胶软管表层能抵抗普通清洁剂。拥有良好的耐大气侵蚀和高耐老化特性。

使用温度范围

- -40°C 至 +120°C
- 可进行不超过30分钟温度达130 °C蒸气消毒

标签



TECHNICAL SPECIFICATIONS

尺寸公差: 内径 - 外径 - 长度: ISO 1307

内径 [mm]	外径 [mm]	工作压力 [bar]	破解压力 [bar]	真空度 [bar]	最小弯曲半径 [mm]	重量 [kg/m]	每卷长度 [m]
19	31	10	30	-0.9	80	0.60	40
25	37	10	30	-0.9	120	0.74	40
32	44	10	30	-0.9	150	0.90	40
38	51	10	30	-0.9	200	1.25	40
50	66	10	30	-0.9	250	1.95	40
63.5	79.5	10	30	-0.9	360	2.60	40
75	91	10	30	-0.9	450	3.18	40
100	118	10	30	-0.9	600	4.60	40

根据客户的要求，我公司也提供更多内径和颜色，请联系我们的技术部。所有技术参数以室温 20°C为测试基准.

COD. M00113
DATED: 09/19
REV: 002