MTG PHARMATECH

制药行业

美特杰橡胶管（上海）有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南路4880弄68号5号楼201室
电话: (+86) 21 68222856 | 转真: (+86) 21 68222850
www.mtgasiapacific.com | www.mtgspa.com



应用范围

- 铂金硫化硅胶管，适用于输送高纯度液体
- 适合使用在制药，化妆品，生物科技和食品行业
- 可用于高压灭菌器

软管结构

内管
- 铂金硫化硅胶管，无臭味，无味道，平滑

加强层结构
- 高强度多层合成纤维

表层
- 铂金硫化硅胶管，无臭味，无味道，平滑

标准

- 内管与表层符合 USP Class VI，3A，FDA，European Pharmacopoeia (E.P. 3.1.9.), BfR Recommendation XV, ISO 10993-4,-11, 非细胞毒性 ISO 10993-Part 5, ICH Q3

显著特性

- 不粘管子，能够输送高纯度液体时保证最大限度的安全，同时避免管子表面滋生细菌
- 容易清洗
- 透明铂金硫化硅胶管适合用在需要能够看到管内物料流动的工况

安全系数

- ≥ 3 倍工作压力

使用温度范围

- -60°C 至 +180°C 根据输送的流体的种类

灭毒

- 可进行不超过30分钟温度达135 °C的蒸气消毒 (在线灭菌)
- 可选择使用钴放射或者氩辐射

TECHNICAL SPECIFICATIONS

尺寸公差: 内径 - 外径: DIN 7715 T4 S2 - 长度: ISO 1307

内径 [mm]	外径 [mm]	工作压力 [bar]	破解压力 [bar]	真空度 [bar]	最小弯曲半径 [mm]	重量 [kg/m]	每卷长度 [m]
3.18	9.81	15	45	-	30	70	25
4.72	11.35	15	45	-	35	106	25
6.35	13.03	15	45	-	40	124	25
7.93	14.61	12	36	-	45	147	25
9.52	16.32	12	36	-	50	175	25
12.70	20.10	10	30	-	65	237	25
15.78	24.37	8	24	-	75	330	25
19.05	27.91	8	24	-	80	415	25
22.20	31.12	5	15	-	100	455	25
25.40	34.50	5	15	-	120	513	10
31.75	40.80	4	12	-	150	617	10

根据客户的要求，我公司也提供更多内径和颜色，请联系我们的技术部。所有技术参数以室温 20°C为测试基准.
*温度每上升100°C, 工作压力指数将降低20%。