WASH WAY

食品行业

美特杰橡胶管（上海）有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南路4880弄68号5号楼201室
电话: (+86) 21 68222856 | 转真: (+86) 21 68222850
www.mtgasiapacific.com | www.mtgspa.com



www.mtgspa.com
www.mtgasiapacific.com

应用范围

- 食品级橡胶软管，适用于进行温度达164°C的短时蒸汽消毒或热水清洗。
- 广泛用于确保乳制品行业或食品加工厂热水及蒸汽清洁过程中的安全作业。
- 输送用软管。

软管结构

内管

- EPDM橡胶 (三元乙丙, 140BI), 白色，食品级，平滑，镜面光滑
- 符合 FDA 标准;通过意大利D.M.21/03/73食品级认证

加强层结构

- 多层合成纤维

表层

- EPDM橡胶 (三元乙丙)， 红色，抗磨损，耐大气侵蚀， 平滑，布状表面

显著特性

- 内管特别设计，用于传送热水和温度达164°C的蒸汽，确保消毒和清洁过程中的安全性。
- 软管表层具有良好的耐热性，可抵抗意外接触动植物油类产品。

使用温度范围

- -40°C 至 +164°C

安全系数

- -在温度95°C时工作压力为20 bar - 爆破压力: 3倍工作压力
- 在温度164°C时工作压力为6 bar - 爆破压力: 10倍工作压力

标签



TECHNICAL SPECIFICATIONS

尺寸公差: 内径 - 外径 - 长度: ISO 1307

内径 [mm]	外径 [mm]	工作压力 [bar]	破解压力 [bar]	真空度 [bar]	最小弯曲半径 [mm]	重量 [kg/m]	每卷长度 [m]
10	20	6	20	-	75	0.27	40
13	25	6	20	-	100	0.40	40
16	28	6	20	-	120	0.48	40
19	31	6	20	-	160	0.54	40
25	37	6	20	-	200	0.67	40
32	48	6	20	-	260	1.16	40
38	55	6	20	-	300	1.45	40
50	67	6	20	-	380	1.76	40

根据客户的要求，我公司也提供更多内径和颜色，请联系我们的技术部。所有技术参数以室温 20°C为测试基准.
可提供符合DIN 2826规范的安全卡箍

COD. IT-M00115
DATED: 09/19
REV: 002